

Boutons à croisillons • DIN 6335 alliage léger

24630.0680



Description produit


Ces boutons à croisillons sont fabriqués selon la norme DIN 6335.

Matières


Poignée

- alliage léger Al, poli


Plan





croquis 1




croquis 2



croquis 3



croquis 4



croquis 5

Informations détaillées

d ₁	d ₂	Dimensions			Référence article
		d ₄ H7 [mm]	h ₂	t ₁	
80	25	16	50	28	24630.0680

trou borgne lisse, forme C – croquis 3, poli

					[g]	
80	25	16	50	28	138	24630.0680

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.